

Intelligente A4-farveenheder

IM C300
IM C300F
IM C400F
IM C400SRF

Kopi Udskrivning Scanning Fax



Fremtidssikker teknologi lige ved hånden

Endelig! Intelligent kontorteknologi, som ikke stresser hele kontoret. Vores nye multifunktionsprintere er den intelligente enhed, som du altid har ønsket dig til at scanne, kopiere og udskrive dine A4-dokumenter. Ikke mere frustration over en forældet maskine eller software. Denne serie af multifunktionsprintere har et smart kontrolpanel med touchskærm, og kører altid med den nyeste teknologi.

Det er slut med at finde sig i forældet udstyr. Maskinernes software opdateres automatisk, og du kan tilføje og tilpasse apps efter behov - på den måde har du alle funktioner lige ved hånden. Du kan udskrive, kopiere og scanne flere materialer, hurtigt og nemt - uanset hvor du er. Vores A4- og A3-modeller fungerer på nøjagtigt samme måde.

Maskinerne udskriver 30-43 sider pr. minut, og med de ekstra papirbakker betyder det, at du kan håndtere enhver form for udskriftsjob. Desuden indeholder bakkerne mere papir end nogensinde før, så du skal bruge mindre tid på at genopfylde dem. Du behøver heller ikke at budgettere med ekstra ydelser eller udstyr. Vælg en model, der hæfter og/eller faxer, og du har alle de funktioner du har brug for, indbygget i én smart enhed.

Du har ret til at kræve teknologi, der kan følge med din dynamiske digitale arbejdsplads.

Skalérbare dokumenthåndteringsløsninger, der vokser med din virksomhed

Moderne enheder interagerer alle med hinanden. Hvorfor skulle din multifunktionsmaskine være anderledes? Med Ricoh kan du scanne dokumenter til en mappe på dit netværk, men også tilføje tredjepartsapps og cloud-tjenester. Du bestemmer, hvilke funktioner din enhed har og ikke har. Du vil kun se muligheder for de tjenester, du bruger, så du kan benytte dem hurtigt og uden besvær.



Sikker håndtering af dine dokumenter og data

For fuld sikkerhed på hele dit netværk kører din multifunktionsmaskine med Ricohs eget operativsystem. Dette giver dig fuld kontrol over, hvem der ser og ikke ser de dokumenter, du arbejder med. Din maskine kan overskrive dine data i slutningen af hver udskrivning, derfor lækkes følsomme oplysninger aldrig. Og du bestemmer, hvem der har adgang til hvert dokument, og begrænser dermed adgangen til udvalgte oplysninger.



Bæredygtigt design, som vil føre dig langt ind i fremtiden

Ricohs multifunktionsmaskiner er ekstremt energieffektive. Det er lige så vigtigt for os som for dig, at enhver enhed, vi udvikler, efterlader et minimalt aftryk på miljøet. Mange dele af vores maskiner som muligt består af genanvendelige materialer, så du kan være miljøvenlig og samtidig holde dine interne omkostninger nede.



Ricohs sortiment af intelligente multifunktionsprintere fungerer som en samlet flåde, hvilket betyder, at du kan få adgang til dem alle på én gang for at holde hele netværket kørende. Alle operationelle problemer kan også let løses eksternt, så din maskine er aldrig nede i længere tid. På den måde kan du fokusere på din forretning, mens din multifunktionsmaskine kører ubesværet i baggrunden.



Enkle systemer, der gør dit arbejdsliv lettere

Alle vores enheder fungerer som én maskine, fordi kontrolpanelerne og teknologien er nøjagtig de samme. Du spilder ikke tid på at finde ud af, hvordan du scanner eller udskriver, hver gang du bruger en anden maskine. Vores 10,1" touchskærm er lige så intuitiv at bruge som en smartphone, hvilket betyder, at kryptiske kontrolpanelmeddelelser nu hører fortiden til. Tilføj et firmalogo, personaliser din enhed til forskellige teammedlemmer, og brug den til at se hjælpe-videoer eller spørg om support online.



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

produktkonfigurationsoversigt

Basiskonfiguration

IM C300



Stor 10,1" touchskærm (Smart Operation Panel)
50-ark SPDF
250-ark inputbakke
100-arks bypassbakke
100-ark outputbakke
Dimensioner: 498 x 561 x 510 mm
Vægt: 47 kg eller mindre

IM C300F



IM C400F



Stor 10,1" touchskærm (Smart Operation Panel)
50-ark SPDF
550-ark inputbakke
100-arks bypassbakke
100-ark outputbakke
Dimensioner: 498 x 561 x 590 mm
Vægt: 50 kg eller mindre

IM C400SRF



Stor 10,1" touchskærm (Smart Operation Panel)
50-ark SPDF
550-ark inputbakke
100-arks bypassbakke
Intern efterbehandler (250-arks output/50-arks hæftning)
Dimensioner: 615 x 561 x 706 mm
Vægt: 60 kg eller mindre

1-bakketype BN1040

Maksimal kapacitet: 100 ark
Dimensioner: 554 x 482 x 138,5 mm
Vægt: 3 kg eller mindre
Ikke tilgængelig med IM C400SRF

Fax type M41

Kun tilgængelig med IM C300

NFC Kortlæser type M13

Andre indstillinger

- Dataoverskrivning sikkerhedsenhed M19
- Enhedsserver type M37
- Forstærket sikkerhedsenhed type M10
- Filformat-konvertering type M19
- IEEE 1284 Interfacekorttype M19
- IEEE 802.11a/g Interfacekorttype M19
- OCR-enhed type M13
- Valgfri tællergrænsefladeenhed type M12
- Papirholder type M28
- PostScript3 enhed type M41
- Unicode-fontpakke til SAP(R) 1 licens
- VM-korttype M37



Lavt underskab 71

Dimensioner:
498 x 532 x 232 mm
Vægt: 14 kg



Middelhøjt underskab 72

Dimensioner:
498 x 532 x 380 mm
Vægt: 17 kg



Højt underskab 73

Dimensioner:
498 x 532 x 528 mm
Vægt: 20 kg
Ikke tilgængelig med
IM C400SRF



Kassettemodul PB1170

Maksimal kapacitet: 550 ark
Dimensioner: 498 x 552 x 150 mm
Vægt: 10,7 kg eller mindre
Maks 2 valgfrie papirindføringsenheder
kan installeres uden en transportbakke
Maks 3 valgfrie papirindføringsenheder
kan installeres med en transportbakke



Transportbakke 70

Dimensioner: 498 x 532 x 84 mm
Vægt: 6 kg

Dimensioner er angivet i
bredde x dybde x højde (B x D x H)



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

SPECIFIKATIONER

| | IM C300 | IM C300F | IM C400F | IM C400SRF |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| GENERELT | | | | |
| Opvarmningstid | 19 sekunder | 19 sekunder | 17 sekunder | 17 sekunder |
| Første udskrift: s/h | 7,2 sekunder | 7,2 sekunder | 6,2 sekunder | 6,7 sekunder |
| Første udskrift: fuldfarve | 8,6 sekunder | 8,6 sekunder | 7,4 sekunder | 7,9 sekunder |
| Printhastighed | 30 s min. | 30 s min. | 43 s min. | 43 s min. |
| Hukommelse: maks. | 2 GB | | | |
| Harddisk: maks. | 320 GB | | | |
| Vægt | 47 kg | 47 kg | 50 kg | 60 kg |
| Mål: B x D x H | 498 x 561 x 510 mm | 498 x 561 x 510 mm | 498 x 561 x 590 mm | 615 x 561 x 706 mm |
| Strømkilde | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | | | |
| KOPIMASKINE | | | | |
| Seriekopiering | Op til 999 kopier | | | |
| Opløsning | 600 dpi | | | |
| Zoom | Fra 25% til 400% i trin af 1% | | | |
| PRINTER | | | | |
| Printersprog: standard | PCL5c PCL6 PostScript 3 (emulering) PDF Direct (emulering) | | | |
| Printersprog: ekstraudstyr | Ægte Adobe® PostScript®3™ PDF Direct fra Adobe® | | | |
| Printopløsning: maks. | 1.200 x 1.200/1 bit | | | |
| Netværksinterface: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host I/F Type A USB Device I/F Type B | | | |
| Netværksinterface: ekstraudstyr | Tovejs IEEE 1284 Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) | | | |
| Mobilprint | Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector | | | |
| Netværksprotokol | TCP/IP (IP v4, IP v6) | | | |
| Windows®-miljøer | Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 | | | |
| Mac OS-miljøer | Macintosh OS X Native v10.11 eller nyere | | | |
| UNIX-miljøer | UNIX Sun® Solaris HP-LUX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX | | | |
| SAP® R/3®-miljøer | SAP® R/3® SAP® S/4® | | | |
| SCANNER | | | | |
| Scanningshastighed: SPDF | 40 s/min.(simplex)/80 s/min. (duplex) | | | |
| Opløsning: maks. | 600 dpi | | | |
| Scanningstilstand | SD-kort, URL, FTP, E-mail, Folder, USB | | | |
| FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF) | | | | |
| Kredsløb | - | PSTN, PBX | PSTN, PBX | PSTN, PBX |
| Kompatibilitet | - | ITU-T (CCITT) G3 | ITU-T (CCITT) G3 | ITU-T (CCITT) G3 |
| Transmissionshastighed | - | 2 sekunder | 2 sekunder | 2 sekunder |
| Modemhastighed: maks. | - | 33,6 Kbps | 33,6 Kbps | 33,6 Kbps |
| Scanningshastighed | - | 80 s min. | 80 s min. | 80 s min. |
| PAPIRHÅNTERING | | | | |
| Anbefalet papirformat | A4, A5, B5 | | | |
| Papirkapacitet: std. | 250 ark | 250 ark | 550 ark | 550 ark |
| Papirkapacitet bypass | 100 ark | | | |
| Papirkapacitet: maks. | 2.000 ark | 2.000 ark | 2.300 ark | 2.300 ark |
| Outputkapacitet: maks. | 200 ark | 200 ark | 200 ark | 250 ark |
| Papirvægt | Kassetter: (60 - 163 g/m ²), Bypass: (60 - 220 g/m ²), Duplex: (60 - 163 g/m ²) | | | |
| Papirtyper | Almindeligt papir, Genbrugspapir, Specielt papir, Farvet papir, Brevhovedpapir, Karton, Fortrykt papir, Kontraktpapir, Bestroget papir, Kuverter, Labelark, Transparenter, back copied papir, vandafvisende papir | | | |
| MILJØ | | | | |
| Strømförbrug: maks. | Mindre end 1.200 W | Mindre end 1.200 W | Mindre end 1.350 W | Mindre end 1.350 W |
| Strømförbrug: klartilstand | Mindre end 50,6 W | Mindre end 50,6 W | Mindre end 60,7 W | Mindre end 60,7 W |
| TEC* | 0,34 kWh/uge | 0,34 kWh/uge | 0,48 kWh/uge | 0,5 kWh/uge |

* Det er en referenceværdi, der er baseret på ENERGY STAR version 3.0 testmetoden.

IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

SPECIFIKATIONER

| | IM C300 | IM C300F | IM C400F | IM C400SRF |
|---|--------------|---|--------------|--------------|
| EKSTRAUDSTYR | | | | |
| 3x 550-arks papirkassette | | Papirformat: (A4, A5, B5), Papirvægt: (60-163 g/m ²) | | |
| Intern bakke | | Bakkekapacitet: (100 ark), Papirformat: (A4, A5, B5), Papirvægt: (60-163 g/m ²) | | |
| ANDET EKSTRAUDSTYR | | | | |
| Faxenhed, underskab, overskab, underskab, plade med hjul, VM-kort, Ægte PostScript 3, Tovejs IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Enhedsserver, Filformat-konvertering, OCR-enhed, Harddisk m. udvidet sikkerhed, Dataoverskrivning, Page keeper, Tællerinterface, NFC-kortlæser, papirlås | | | | |
| FORBRUGSSTOFFER | | | | |
| Toner: sort | 17.000 sider | 17.000 sider | 17.500 sider | 17.500 sider |
| Toner: cyan/magenta/gul | 6.000 sider | 6.000 sider | 8.000 sider | 8.000 sider |
| Forbrugsstoffer baseret på 2p/f | | | | |
| 5% dækning på A4 | | | | |



KOMMISSIONENS
FORORDNING (EU) 2019/2020.
Produktets lyskilde er ikke
beregnet til andre anvendelser end
billedudskrivning

Ricoh Denmark A/S

Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Denmark



+45 70 10 67 68



www.ricoh.dk